

Innentürschlösser ergo

ÖNORM

Einsatzbereich	Innentüren
Ausführungen	   
Lochmittelabstand	ÖNORM 88 (90) mm

Standardausführung

- Rundstulp (R) 250x18x3mm, Dekorsilber (DS) mit organischer Schutzbeschichtung
- Schlosskasten- und decke aus ELO-verzinktem Stahlblech
- Lochmittelabstand 88 mm bei PZ und 90 mm bei KB und WC
- Kunststoff-Klemmnuss¹⁾
- Drückernussvierkant 8,5 mm
- WC-Absperrnussvierkant 7,0 mm (bei Ausführung WC)
- Der Kunststoffriegel (inkl. Schlüsselbremse bei Ausführung KB) in grau (bei Dornmaß 50 mm) ermöglicht ein leises Verriegeln der Tür
- Stahlriegel (S) bei den Ausführungen mit Dornmaß 60 mm
- Verschleißfeste und UV-beständige Kunststofffalle, grau, mit Fallenanschlag für besonders leises Einfallen der Schlossfalle in das Schließblech
- Rechts/links umstellbar ([Fallenumstellung](#) → siehe Seite T.3)
- Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350, EN12209:2006, Gebrauchskategorie 2
- Ausführung Keilbart (KB) inkl. einem Keilbartschlüssel



ergo/KB/x

¹⁾ Das Spiel zwischen Drückerstift und Schlossnuss wird durch die Klemmnuss vollkommen ausgeglichen.

Artikel-Kurzbezeichnung	Ausführung	LM	Dornmaß	Kastenbreite	Stulp	Nuss
ergo/KB/R/50/90/8,5/DS/250.18.3 ergo/KB/R/60/90/8,5/DS/250.18.3/S	Keilbart, inkl. einem Schlüssel	90	50 60	80 90	Dekorsilber	8,5
ergo/WC/R/50/90/8,5/DS/250.18.3 ergo/WC/R/60/90/8,5/DS/250.18.3/S	WC- und Badezimmer	90	50 60	80 90	Dekorsilber	8,5
ergo/PZ/R/50/88/8,5/DS/250.18.3 ergo/PZ/R/60/88/8,5/DS/250.18.3/S	Profilzylinder ohne Wechsel	88	50 60	80 90	Dekorsilber	8,5
ergo/FA/R/50/UG/8,5/DS/250.18.3	Fallenschloss ohne Riegel	–	50	80	Dekorsilber	8,5

Erklärung der Artikel-Kurzbezeichnung → siehe Seite T.68

Sonderausführungen zu Serie ergo ÖNORM (auf Anfrage)

Sonderausführung	Zusatzbezeichnung	Stulp	Schlüssel	Riegel	Falle
Edelstahl	NR	NR	NI	KU grau	KU grau
Drückernussvierkant 8 mm	8,0	–	–	–	–
Drückernussvierkant 9 mm	9,0	–	–	–	–
Rundzylinder ohne Wechsel, LM 90 mm	RZ	–	–	–	–

KU = Kunststoff, NI = Nickel, NR = Edelstahl

